



GERMAN CLEAN AND CARE

Gebrauchsanleitung Textile Guard Pro Wash-In

Textile Guard Pro Wash-In ist eine Einwasch-Imprägnierung. Sie kann entweder in der Waschmaschine oder per Hand angewendet werden. Textile Guard Pro erreicht seinen maximalen Abperleffekt durch eine Wärmebehandlung im Wäschetrockner oder mit dem Bügeleisen. Vor der Anwendung die Angaben auf dem eingenähten Pflegeetikett beachten.

Anwendung in der Waschmaschine (Waschen und Imprägnieren):

1. Max. 2 Kleidungsstücke in die Maschine geben. 25ml „Pro Wash Eco“ in das Waschmittelfach geben.
2. 80ml „Textile Guard Pro Wash-In“ in die Weichspülkammer geben.
3. Waschgang „Feinwäsche“, „Pflegeleicht“ oder „Sportwäsche“ wählen. Die Schleuderdrehzahl auf 400-600 U/Min begrenzen.

Anwendung in der Waschmaschine (nur Imprägnieren):

1. Max. 2 zuvor mit „Pro Wash Eco“ gewaschene Kleidungsstücke in die Maschine geben.
1. 80ml „Textile Guard Pro Wash-In“ in die Weichspülkammer geben.
2. Waschgang ohne anschließenden Spülgang wählen. (z.B. „Imprägnieren“, „Weichspülen“ oder „Stärken“). Schleuderdrehzahl auf 400-600 U/Min begrenzen.

Anwendung per Hand:

Gefäß mit 10L handwarmem Wasser füllen. 80ml „Textile Guard Pro Wash-In“ hinzugeben. 1 zuvor mit „Pro Wash Eco“ gewaschenes Kleidungsstück eintauchen und 10 Min. einwirken lassen, dabei regelmäßig bewegen. Sicherstellen, dass die Imprägnierung alle Stoffbereiche benetzen kann. Anschließend herausnehmen und ausdrücken - nicht auswringen. Nicht spülen.

Wärmebehandlung:

Besonders gut und einfach funktioniert die Aktivierung der Imprägnierung in einem Wäschetrockner. Dazu die noch feuchte Bekleidung in einen Trockner geben und bei normaler Temperatur trocknen.

Bei modernen Trocknern kann ein „Imprägnierprogramm“ verwendet werden, ansonsten „Baumwolle Schranktrocken“.

TIPP: Stellt sich nach der Trocknerbehandlung kein Abperleffekt ein, war die Temperatur nicht ausreichend. Dann entweder wärmeres Trocknerprogramm wählen oder wie unten beschrieben bügeln.

Alternativ zum Wäschetrockner kann die Wärmebehandlung auch mit einem Bügeleisen erfolgen. Hierzu die Textilie nach dem Auftrag der Imprägnierung erst auf einem breiten Bügel trocknen lassen.

Danach die Bekleidung auf ein Bügelbrett legen, das Bügeleisen auf Stufe 1 (Synthetik) erwärmen, ein feuchtes Geschirrtuch zwischen Bekleidung und Bügeleisen legen (feuchte Tücher leiten die Wärme besonders gut, gleichzeitig werden Glanzstellen auf dem Textil vermieden). Die Bekleidung in langsamen und gleichmäßigen Bewegungen auf der ganzen Außenseite bügeln.

