

Bild	Separates Zubehör	Bezeichnung des Zubehörs	Material/Farbe	Menge
		Untere Verbindungsstange - Länge 630mm	6063 Aluminiumlegierung	1
		Lochdurchmesser der Verbindungsschraube 6.5 mm	Schwarz, PA6, eingebettet mit Kupfermutter M6	2
		Sechskantschraube M6 * 40	Rostfreier Stahl	2
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	2
		Sockel	6063 Aluminiumlegierung	1
		Durchmesser 30 Rohrstopfen	Schwarz, PP	2
		Schelle für rotierende Teile	Schwarz lackiert, Q235B	2
		Innensechskantschraube M8 * 60	Rostfreier Stahl	4
		Kunststoffdichtung Innendurchmesser 8.5	Schwarz, PA6	4
		Halbrunder Kunststoff-Dämpfungsblock	Schwarz, PA6	6
		Unterlegscheibe M8	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M8	Rostfreier Stahl	4
		Sicherheitskappe M8	Schwarz, PE	4
		Innendurchmesser der Säulenachse ø 8 * 15	Rostfreier Stahl	2
		Stahldrahtseil	Schwarze Kiebbebeschichtung	2
		Sechskantkopfschraube M6 * 45	Rostfreier Stahl	2
		Elastische Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Flache Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Untere Pfeilstange - Länge 630	6063 Aluminiumlegierung	1
		Rohr des Tragrahmens	6063 Aluminium-Legierung	1
		Anschluss-T-Stück (Kreuz-T-Stück)	Schwarz, PA6	2
		Blindniet mit offenem Ende 6 * 10	Silberweiß, Tonerde	8
		Sechskantschraube M6 * 45	Rostfreier Stahl	2
		Elastische Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Flache Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Lochdurchmesser der Verbindungsschraube 8.5 mm	Schwarz, PA6, eingebettet mit Kupfermutter M6	2
	Schweißkomponenten für gebogene Rohre	6063 Aluminiumlegierung	2	

		Rohrstopfen Durchmesser 25	Schwarz, PP	2
		Innensechskantschraube M8 * 50	Rostfreier Stahl	2
		Kunststoffdichtung Innendurchmesser 8,5	Schwarz, PA6	2
		Hakenstück gegen Ablösen - links rechts	Schwarz lackiert, Q235B	1+1
		Halbrunder Kunststoffpoletlerblock	Schwarz, PA6	2
		Unterlegscheibe M8	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M8	Rostfreier Stahl	2
		M8 Sicherheitskappe	Schwarz, PE	2
		Innensechskantschraube M8 * 50	Rostfreier Stahl	2
		Halbrunder Kunststoffpoletlerblock	Schwarz, PA6	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M8	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M8	Schwarz, PE	2
		Endhaken des Gestanges	Schwarz, Q235B	1
		Profil (lang) -1250	Silberweiß, 6063 Aluminiumlegierung	2
		Profil (kurz)-450	Silberweiß, 6063-Aluminium-Legierung	2
		Profil-Schutzhülle	Schwarz, PP	8
		Integrierter Verstellgurt	Schwarz, PA6	6
		Vierkant-Halsschraube M6 * 55	Rostfreier Stahl	2
		Vierkant-Halsschraube M6 * 50	Rostfreier Stahl	8
		Kunststoffdichtung 6,5	Schwarz, PA6	12
		Halbrunder Kunststoff-Dampfungsblok	Schwarz, PA6	10
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	10
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	10
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	10
		Bügel für Haltearme	6063 Aluminiumlegierung	1
		Vierkantansatzschraube M6 * 40	Rostfreier Stahl	2
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	2

		Schlossgehäuse	PA6+GF15, schwarz	3
		Schlossdeckel	PA6+GF15, schwarz	3
		Schließzylinder	Ausgelagerte Teile, Zinklegierung	3
		Dichtung des Schließzylinders	φ 14-φ 9,2-T2,4 Aluminiumlegierung silberweiß	3
		Positionierung des Getriebes	POM, schwarz	3
		Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz M5 * 8	Rostfreier Stahl	3
		Kunststoffbeschichtetes Endrad	POM+Messing, schwarz	3
		Kreuzschlitz-Blechschaube ST3,5 * 25	Rostfreier Stahl	9
		Universal-Clip	PA6, schwarz	6
		Klaue Weichgummi	TPE, 75A, grau	6
		Druckfeder der Klemme	Rostfreier Stahl	3
		Flachrundkopf-Halbhochniet 6 * 60	Rostfreier Stahl	3
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	6
		Verbindungsrohr (50-230-360)	6063 Aluminiumlegierung	1+1+1+1
		Schraube mit Vierkantansatz (205-400-529)	Rostfreier Stahl	1+1+1+1
		Verbindungsklemme für Bügel-oben	PA6+GF15, schwarz	3
		Verbindungsklemme für Bügel-unten	PA6+GF15, schwarz	3
		Flachrundkopf-Halbhochniet 6 * 34	Rostfreier Stahl	3
		Unterlegscheibe M6	Nichtrostender Stahl	3
		Blindniet mit offenem Ende 6 * 10	Silberweiß, Tonerde	3
		25- Rohrstopfen	PP, schwarz	3
	Rahmenschlüssel	Zinklegierung	1	
	M8-Gewinde Schutzhülse	PVC, schwarz	3	
		Rahmenbefestigung Stahlplatte- links+rechts	Schwarzer Einbrennlack	2+2
		U-förmige Schraube M6	Rostfreier Stahl	4
		10-13- Montageschlüssel	/	2
		Innensechskant-Schlüssel	/	1
		Sechskantschraube M6 * 45	Rostfreier Stahl	2

		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	4
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	2
		Schraube mit Vierkantansatz M6 * 65	Rostfreier Stahl	2
		Elastische Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Flachmutter M6	Rostfreier Stahl	2
		Isolationssäule 6 * 12	Schwarz, PA6	2
		Kunststoffbeschichtete Mutter - Höhe 15	Schwarz, PU	2
		Selbstschneidende Schraube ST4.2 * 15	Rostfreier Stahl	4
		M6-Dichtung -6,5 * 17,8 * 1,5	Rostfreier Stahl	9
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	9
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	9
		Webeband 2000 * 20 * 2	Schnalle aus Zinklegierung	1