



Bild	Separates Zubehör	Bezeichnung des Zubehörs	Material/Farbe	Menge
		Kupplungsrohr -828 lang	Silberweiß, Aluminiumlegierung 6063	1
		Kupplung	Schwarz, PA6	2
		φ 35 Grenzrohr -60 lang	Silberweiß, 6063 Aluminiumlegierung	2
		Sockel aus gebogenem Aluminiumrohr	Silberweiß, 6063-Aluminium-Legierung	1
		Sechskantschraube M6 * 50	Rostfreier Stahl	4
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	4
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	4
		Halbrunder Kunststoff-Dämpfungsblock	Schwarz, PA6	2
		Kunststoffdichtung - φ sechs Punkt fünf	Schwarz, PA6	4
		M6-Sicherheitskappe	Schwarz, PE	4
	Rohrstopfen, Durchmesser 30	Schwarz, PE	2	
	Runder Rohrhaken mit Durchmesser 28	Rostfreier Stahl	1	
		Biegung - Vorne	Silberweiß, 6063 Aluminiumlegierung	2
		Biegung - hinten	Silberweiß, 6063-Aluminium-Legierung	2
		T-Stück	Schwarz, PA6+GF15	4
		Rohrstopfen mit Durchmesser 25	Schwarz, PP	2
		Schraube mit Vierkantansatz M6 * 45	Rostfreier Stahl	6
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	4
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	4
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	4
		Sechskantschraube M6 * 40	Rostfreier Stahl	2
		Halbrunder Dämpfungsblock aus Kunststoff	Schwarz, PA6	2
		Kunststoffbeschichtete Mutter -15 hoch	Schwarz, PU	2
		Innensechskantschraube M8 * 55	Rostfreier Stahl	2
		Innendurchmesser der Säulenachse φ 8 * 15	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M8	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M8	Schwarz, PE	2
		Vierkant-Halsschraube M6 * 45	Rostfreier Stahl	4
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	4

		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	4
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	4
		Profil-Einsteckrohr	Silberweiß, 6063 Aluminiumlegierung	1
		Insert Verbindung Schraube Lochdurchmesser 6,5 mm	Schwarz, PA6, eingebettet mit Kupfermutter M6	2
		Offene Flachrundkopf-Popnieten 6 * 15	Silberweiß, Tonerde	4
		Sechskantschraube M6 * 45	Rostfreier Stahl	2
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Elastische Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Bügel für Haltearme	Silberweiß, 6063 Aluminiumlegierung	1
		Vierkantansatzschraube M6 * 40	Rostfreier Stahl	2
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	2
		Anlenkungsbegrenzungshaken	Schwarz, Q235B	1
		Profillänge -1250	Silberweiß, 6063 Aluminiumlegierung	1
		Kurzes Profil -450	Silberweiß, 6063-Aluminiumlegierung	2
		Profilschutzhülse	Schwarz, PP	6
		Integrierter Verstellgurt	Schwarz, PA6	4
		Vierkant-Halsschraube M6 * 50	Rostfreier Stahl	8
		Kunststoffdichtung	Schwarz, PA6	8
		Halbrunder Kunststoff-Polsterblock	Schwarz, PA6	8
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	8
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	8
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	8
		Schelle Anschlussrohr - lang	6063 Aluminiumlegierung	1
		Schelle Verbindungsrohr - kurz	6063 Aluminiumlegierung	1
		Verbindungsklemme für Bügel - oben	PA6+GF15, schwarz	2
		Verbindungsklemme für Bügel - unten	PA6+GF15, schwarz	2

		Griffschraube M8	Elektroholz, Schraubenzahlänge 50, schwarz	2
		Flachrundkopf-Halbhohlriete 6 * 34	Rostfreier Stahl	2
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Sechskantmutter mit flachem Kopf M8	Rostfreier Stahl	2
		Flachrundrieten mit offenem Kopf 6 * 10	Silberweiß, Tonerde	4
		Befestigungsklammer für Bügel	PA6+GF15, schwarz	2
		Auflagepad für Befestigungsklammer	TPU, 98A, schwarz	2
		Integrierter Verstellriemen	PA6, schwarz	2
		Rahmenbefestigung Stahlplatte - links+rechts	Schwarzer Einbrennlack	2+2
		U-förmige Schraube M6	Rostfreier Stahl	4
		10-13- Montageschlüssel		2
		Schraube mit Vierkantansatz M6 * 45	Rostfreier Stahl	2
		Unterlegscheibe M6	Rostfreier Stahl	2
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	2
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	2
		M6-Dichtung -6,5 * 17,8 * 1,5	Rostfreier Stahl	9
		Sechskant-Sicherungsmutter M6	Rostfreier Stahl	9
		Sicherheitskappe M6	Schwarz, PE	9
		Spanngurt 2000 * 20 * 2	Schnalle aus Zinklegierung	1