



DUALER EINBAUCHARGER USB-C™

Immer ein voller Akku. Der duale USB-C™-Charger als zukünftiger einheitlicher Standard für Ladebuchsen lässt sich im Handumdrehen einbauen – in Wohnmobil, Caravan und Boot.

Der universelle Charger lädt alle mobilen Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer oder mobile Lautsprecher.

FEATURES

- Mit USB-C™-Anschluss für schnelles und einfaches Laden
- Lädt Smartphones 50 % schneller als Ladegeräte anderer Hersteller mit USB-A-Anschluss
- Einfach zu installieren und kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal
- Geeignet für Wandstärken bis 17 mm
- Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.
- Mit Tyco-Stecker und 200 mm Kabel oder mit offenen Kabelenden und 150 mm Kabel
- Ergänzen die Bordausstattung in Schwarz oder Weiß

DUALER EINBAUCHARGER USB-C™

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER	60377 anthrazit 60569 weiß	60378 anthrazit 60570 weiß
MODELL	WTS-E 2 C QC 3 PD WTS-E 2 C QC 3 PD white	
INSTALLATION	mit Tyco-Stecker Nr. 180908	ohne Stecker
KABELLÄNGE	200 mm	150 mm

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG	2 x 18 W
STROM IM STAND-BY-MODUS	≤ 2 mA
EINGANGSNENNSPANNUNG	12-24 V ===
MASS	Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 44,5 mm
GEWICHT	27 g
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C – +70 °C
LAGERTEMPERATUR	-40 °C – +90 °C
KOMPATIBEL	mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Notebooks
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN	CE, UKCA EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 RoHS, REACH ECE-R10 Type Approval FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)



ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

	USB-C™  Reversible Connector	
GESAMTLEISTUNG	5,0 V ===	max. 3,0 A (15 W)
	9,0 V ===	max. 2,0 A (18 W)
	12,0 V ===	max. 3,0 A (36 W)
SCHNELLLADETECHNIK	PD 3.0 QC 4.0 QC 3.0 QC 2.0 FCP DCP BC 1.2 AFC SCP PE 1.1 SFCP	
LEBENSDAUER IN EIN- UND AUSSTECKZYKLEN	ca. 10.000	